

ALGINE panel



CE

Moc	35 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny**	3900 lm (360°)	Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °	IK	06
Klasa szczelności	IP20		



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI035070CW_35W
Moc	35 W
Prąd	170 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	35 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	3900 lm (360°)
Strumień świetlny**	3900 lm (360°)
Skuteczność świetlna	111 lm/W
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	-
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	25000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	620x620x17 mm
Otwór montażowy	600x600 mm
Waga	2.62 kg
Do użytku	WEW
Sposób montażu	PODTYNKOWY/NATYNKOWY/ZWIESZANY
Zastosowanie	INT
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Made in	PRC



*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED. **Strumień świetlny oprawy